

LEGNOLAC PROTETTIVO LUCIDO

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Vernice trasparente di finitura all'acqua, brillante, ideale per proteggere e decorare manufatti in legno sia all'interno che all'esterno. La particolare composizione chimica conferisce al prodotto elevate resistenze agli agenti atmosferici, ai raggi UV, agli attacchi dei microrganismi, allo sfogliamento e all'ingiallimento. Di facile applicazione e manutenzione presenta ottime capacità di distensione.

CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per la protezione e la decorazione di manufatti in legno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Legno nuovo o già trattato con prodotti similari: carteggiare con carta abrasiva fine, sgrassare se necessario spolverare.

Legno già verniciato: le vecchie pitture devono essere totalmente rimosse mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Nel caso di supporti danneggiati stuccare, attendere l'essiccazione, carteggiare per eliminare il pelo del legno ed eventuali eccedenze o sbavature di stucco, spolverare.

In ogni caso, il supporto deve essere sano, perfettamente stagionato, asciutto sia in superficie che in profondità, esente da tracce di sporco, grasso, resina.

Nel caso di legni resinosi, si consiglia un trattamento con diluente alla nitro per eliminare residui resinosi.

APPLICAZIONE

Applicare due o più mani di LEGNOLAC PROTETTIVO LUCIDO a pennello, a rullo, a spruzzo. L'applicazione consigliata è, però, a pennello. Far trascorrere almeno 12-15 ore tra una mano e l'altra. Per un migliore risultato estetico si consiglia di procedere ad una leggera carteggiatura (carta abrasiva N°400 bagnata) tra mani successive. In condizioni di temperatura ed umidità diverse da quelle ottimali (temperature comprese tra +10°C e +30°C e U.R. inferiore a 65%) si consiglia di prolungare i tempi di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua dalla prima mano. Evitare l'applicazione su superfici assolate, gelide o umide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o con elevata umidità relativa. Mescolare bene e lentamente prima dell'uso.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Protettivo all'acqua
PESO SPECIFICO	1,000 ± 0,010 Kg/lit
VISCOSITÀ	3500 ± 500 Cps Brookfield a 23°C
BRILLANTEZZA	Gloss (60°):80±2
COLORE	Neutro
SPESSORI CONSIGLIATI	28÷32 micron secchi per singola mano
NUMERO MANI CONSIGLIATE	2-3 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	12-15 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	7-8 mq/lit per due strati
ESSICCAZIONE A 23°C	
Secco al tatto	2-3 ore
Secco in profondità	18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.