# Legnolac Protettivo Satinato

## Descrizione
Vernice trasparente di finitura all'acqua, satinata, ideale per proteggere e decorare manufatti in legno sia all'interno che all'esterno. La particolare composizione chimica conferisce al prodotto elevate resistenze agli agenti atmosferici, ai raggi UV, agli attacchi dei microrganismi, allo sfogliamento e all'ingiallimento. Di facile applicazione e manutenzione, presenta ottime capacità di distensione.

## Campi d'impiego
Indicato per la protezione e la decorazione di manufatti in legno.

## Preparazione del supporto
Legno nuovo o già trattato con prodotti similari: carteggiare con carta abrasiva fine, sgrassare se necessario, spolverare.
Legno già verniciato: le vecchie pitture devono essere totalmente rimosse mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Nel caso di supporti danneggiati, stuccare, attendere l'essiccazione, carteggiare per eliminare il pelo del legno ed eventuali eccedenze o sbavature di stucco, spolverare.
In ogni caso, il supporto deve essere sano, perfettamente stagionato, asciutto sia in superficie che in profondità, esente da tracce di sporco, grasso, resina. Nel caso di legni resinosi, si consiglia un trattamento con diluente alla nitro per eliminare i residui resinosi.

## Applicazione
Applicare due o più mani di LEGNOLAC PROTETTIVO SATINATO a pennello, a rullo, a spruzzo. L'applicazione consigliata è, però, a pennello. Far trascorrere almeno 12-15 ore tra una mano e l'altra. Per un migliore risultato estetico si consiglia di procedere ad una leggera carteggiatura (carta abrasiva n°400, bagnata) tra mani successive. In condizioni di temperatura ed umidità diverse da quelle ottimali (temperature comprese tra +10°C e +30°C e U.R. inferiore a 65%) si consiglia di prolungare i tempi di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua dalla prima mano. Evitare l'applicazione su superfici assolate, gelide o umide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o con elevata umidità relativa. Mescolare bene e lentamente prima dell'uso.

## Diluizione
Pronto all'uso.



**Alcas Italia srl**

**sede legale**
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

**sede operativa**
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | **www.alcasitalia.it**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
**UNI EN ISO 9001:2008**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione ambientale
**UNI EN ISO 14001:2008**

## Pulizia attrezzi
Con acqua immediatamente dopo l'uso.

## Stoccaggio
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| PRODOTTO | Protettivo all'acqua |
| PESO SPECIFICO | 1,000 ± 0,010 kg/l |
| VISCOSITÀ | 2500 ± 500 cP Brookfield a 23°C |
| BRILLANTEZZA | 40 ± 2 g.u. (60°) |
| COLORE | Neutro |
| SPESSORI CONSIGLIATI | 28-32 µm secchi per singola mano |
| MANI CONSIGLIATE | 2-3 mani |
| SOVRAVERNICIABILITÀ | 12-15 ore |
| METODO APPLICATIVO | Pennello, rullo, spruzzo |
| RESA TEORICA | 7-8 $m^2$/l per due strati |
| SECCO AL TATTO (23°C) | 2-3 ore |
| SECCO IN PROFONDITÀ (23°C) | 18-24 ore |

**REV 1/2023**
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.



**Alcas Italia srl**

**sede legale**
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

**sede operativa**
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | **www.alcasitalia.it**

**Azienda certificata**
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
**UNI EN ISO 9001:2008**

**Azienda certificata**
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione ambientale
**UNI EN ISO 14001:2008**