Alcasable

Descrizione
Pittura decorativa all'acqua per interni, perlescente, di facile applicazione. La particolare composizione, a base di copolimeri acrilici, cariche a granulometria selezionata e speciali additivi, conferisce al prodotto esclusivi e luminosi riflessi unitamente all'aspetto graffiato dovuto alla presenza di sabbia. Viene proposta in tre differenti basi: PEARL, GOLD, RAME.

Campi d'impiego
Per lo straordinario effetto cromatico, è particolarmente indicata per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture uniche e prestigiose.

Preparazione del supporto
Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto, applicare con pennello o rullo a pelo corto 2 mani di ISOLCOPREX INTERIOR (la prima diluita con il 50-100% di acqua, la seconda con il 20-30% di acqua), preferibilmente della stessa tonalità di ALCASABLE. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Dopo almeno 12 ore, applicare ALCASABLE.

Applicazione
Applicare a pennello, operando a tratti alternati e incrociati ed avendo cura di evitare accumuli, una mano di ALCASABLE diluita con max. 5% di acqua. Nella fase di prima asciugatura, ripassare il pennello scarico al fine di orientare le particelle ed ottenere il disegno e l'effetto desiderato. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 30°C. Il prodotto può essere pulito con una spugna non abrasiva, utilizzando acqua e comuni saponi e detergenti neutri. Non impiegare detergenti alcolici e solventi.
Per poter realizzare gli effetti decorativi descritti, è indispensabile impiegare come fondo il prodotto ISOLCOPREX INTERIOR.

Diluizione
Aggiungere al massimo 5% di acqua.

Pulizia attrezzi
Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | **www.alcasitalia.it**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Finitura decorativa
PESO SPECIFICO	1,140 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	8000 ± 2000 cP Brookfield a 23°C
pH	7-9
COLORE	Tinte di cartella
SPESSORI CONSIGLIATI	40-50 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLIATE	1 mano
METODO APPLICATIVO	Pennello spalter
RESA TEORICA	7-8 m^2/l per due strati
FUORI POLVERE	Circa 1 ora
SECCO AL TATTO (23°C)	3-4 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24 ore

REV 1/2023
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | **www.alcasitalia.it**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008