# ALCASABLE SOFT

**Rev.01/2019**

## DESCRIZIONE

**P**ittura decorativa all'acqua per interni, perlescente, di facile applicazione. La particolare composizione, a base di copolimeri acrilici, cariche a granulometria selezionata e speciali additivi, conferisce al prodotto esclusivi e luminosi riflessi di sabbia. Viene proposta in tre differenti basi: PEARL, GOLD, RAME.

## CAMPI DI IMPIEGO

Per lo straordinario effetto cromatico è particolarmente indicato per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture uniche e prestigiose.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto applicare con pennello o a rullo a pelo corto, una-due mani di ISOLCOPREX INTERIOR, la prima diluita con il 50-100% di acqua e la seconda con il 20-30% di acqua, preferibilmente della stessa tonalità di ALCASABLE SOFT. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Dopo almeno 12 ore applicare ALCASABLE SOFT.

## APPLICAZIONE

Applicare a pennello, operando a tratti alternati e incrociati e avendo cura di evitare accumuli, una mano di ALCASABLE SOFT diluita con max 10% di acqua. Dopo circa 4 ore applicare la seconda mano, diluita con max 10% di acqua, con la stessa tecnica. Nella fase di prima asciugatura, Ripassare il pennello scarico al fine di orientare le particelle ed ottenere il disegno e l'effetto desiderato. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 30 °C.
Il prodotto può essere pulito con una spugna non abrasiva utilizzando acqua e comuni saponi e detergenti neutri. Non impiegare detergenti alcolici e solventi.
***Per poter realizzare gli effetti decorativi descritti è <u>indispensabile</u> impiegare come fondo il prodotto ISOLCOPREX INTERIOR.***

## DILUIZIONE

Aggiungere al massimo 10% di acqua.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **PRODOTTO** | Finitura decorativa |



ALCAS ITALIA S.r.l.
Sede Legale:
Via Aldo Moro, 29 - 81031 Aversa (CE)
Stabilimento e Uffici:
Zona Asi Aversa Nord - 81032 Carinaro (CE)
www.alcasitalia.it - info@alcasitalia.it
ordini@alcasitalia.it - ufficio@alcasitalia.it
T +39 081 502 61 84 - F +39 081 813 34 95

| | |
|---|---|
| **PESO SPECIFICO** | 1,140 ± 0,050 Kg/lt a 20°C |
| **VISCOSITÀ** | 5000 ± 1000 Cps Brookfield a 23°C |
| **pH** | 7-9 |
| **COLORE** | Tinte di cartella |
| **NUMERO MANI CONSIGLIATE** | 2 mani |
| **METODO APPLICATIVO** | Pennello |
| **RESA TEORICA** | 8-10 mq/lt per due strati |
| **ESSICCAZIONE A 23°C** | |
| **Fuori polvere** | Circa un'ora |
| **Secco al tatto** | 3-4 ore |
| **Secco in profondità** | 24 ore |

**LAVAGGIO ATTREZZI**
Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

**STOCCAGGIO**
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

**Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.**



ALCAS ITALIA S.r.l.
Sede Legale:
Via Aldo Moro, 29 - 81031 Aversa (CE)
Stabilimento e Uffici:
Zona Asi Aversa Nord - 81032 Carinaro (CE)
www.alcasitalia.it - info@alcasitalia.it
ordini@alcasitalia.it - ufficio@alcasitalia.it
T +39 081 502 61 84 - F +39 081 813 34 95