

BLOCCAMUFFA

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Soluzione speciale per bonificare superfici aggredite da muffe, alghe e muschi. Il prodotto è indispensabile quando si intende ritinteggiare o rivestire dei supporti ammalorati dall'aggressione di alghe, in quanto arresta la proliferazione di quest'ultime che altrimenti, con qualsiasi altro tipo di trattamento, riuscirebbero a sopravvivere, sotto forma di spore, anche con l'applicazione di prodotti sanificanti. All'interno di un ciclo sanificante quindi, tale prodotto è destinato ad essere il primo ad essere impiegato.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale come fase di pretrattamento in tutti quei casi dove il supporto è stato attaccato da microrganismi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Nei casi dove il supporto presenta tracce di muffe o funghi si sconsiglia qualsiasi azione meccanica, prima di applicare la soluzione, in quanto la stessa comporterebbe una diffusione delle spore che andrebbero ad aggredire altri punti delle pareti magari incontaminati. Quindi si raccomanda di usare la soluzione bonificante direttamente sulle superfici contaminate. Se applicato in ambienti chiusi areare bene gli stessi durante e dopo l'uso di BLOCCAMUFFA. Lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24 ore e rimuovere energicamente con una spazzola le colonie di muffe ormai inattive.

APPLICAZIONE

Applicare 1 mano di BLOCCAMUFFA a pennello o a rullo. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Detergente bonificante
PESO SPECIFICO	1,000 ± 0,010 kg/lit
VISCOSITÀ	Liquido
COLORE	Incolore
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE	1 mano
SOVRAVERNICIABILITÀ	24-48 ore

1

METODO APPLICATIVO

RESA TEORICA

ESSICCAZIONE A 23°C

Secco al tatto

Secco in profondità

Pennello, rullo

10-12 mq/lit per uno strato

2 ore circa

18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.