

ALCAPRINT

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Pittura ad effetto lavagna, additivata con speciali resine e filler.

CAMPI DI IMPIEGO

La parete diventa una grande lavagna dove scrivere, disegnare, raccogliere le proprie idee ed imprimere la propria arte e creatività. Questa nuova vernice s'inserisce all'interno di progetti di interior design donando alla superfici carattere e personalità. Ideale per locali commerciali, camerette dei bambini, studi, ecc. Grazie all'ausilio di semplici gessetti la superficie diventa scrivibile e allo stesso tempo cancellabile con un panno morbido.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PER SUPPORTO MURALE:

Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto applicare con pennello o a rullo a pelo corto, una mano di ISOLCOPREX INTERIOR, la prima diluita con il 50% di acqua con il 20-30%. Dopo almeno 12 ore applicare ALCAPRINT.

PER LEGNO E FERRO:

Carteggiare con carta abrasiva fine, spolverare, sgrassare se necessario, ed applicare una o due mani di CEMENTIFOND opportunamente diluito. Dopo almeno 12 ore applicare ALCAPRINT.

APPLICAZIONE

Applicare due mani di alcaprint diluito al 10% con acqua, intervallando le due mani di almeno 5 ore. Si consiglia di utilizzare un rullo a pelo corto. Attendere almeno 6 giorni prima di disegnare avendo cura di usare solo gessetti a punta morbida.

DILUIZIONE

Aggiungere 10% di acqua.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Finitura decorativa
PESO SPECIFICO	1,240 ± 0,050 Kg/lt
VISCOSITÀ	6000 ± 2000 Cps Brookfield a 23°C
pH	8-9
BRILLANTEZZA	Satinato c.a. 25 G.U. 60°
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE AD UMIDO	Classe 2

COLORE

NUMERO MANI CONSIGLIATE

METODO APPLICATIVO

RESA TEORICA

ESSICCAZIONE A 23°C

Fuori polvere

Secco al tatto

Secco in profondità

Tinte di cartella

2 mani

manca

6-8 mq/lit per due strati

Circa un'ora

3-4 ore

24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.