Alcaprint

Descrizione
Pittura ad effetto lavagna, additivata con speciali resine e filler.

Campi d'impiego
La parete diventa una grande lavagna dove scrivere, disegnare, raccogliere le proprie idee ed imprimere la propria arte e creatività. Questa nuova vernice s'inserisce all'interno di progetti di interior design, donando alla superfici carattere e personalità. Ideale per locali commerciali, camerette dei bambini, studi, ecc. Grazie all'ausilio di semplici gessetti, la superficie diventa scrivibile e allo stesso tempo cancellabile con un panno morbido.

Preparazione del supporto
Supporto murale: verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto, applicare con pennello o con rullo a pelo corto una mano di ISOLCOPREX INTERIOR diluita con il 50% di acqua. Dopo almeno 12 ore, applicare ALCAPRINT.
Legno e ferro: carteggiare con carta abrasiva fine, spolverare, sgrassare se necessario, ed applicare una o due mani di CEMENTIFOND opportunamente diluito. Dopo almeno 12 ore, applicare ALCAPRINT.

Applicazione
Applicare due mani di ALCAPRINT diluito al 10% con acqua, intervallando le due mani di almeno 5 ore. Si consiglia di utilizzare un rullo a pelo corto. Attendere almeno 6 giorni prima di disegnare, avendo cura di usare solo gessetti a punta morbida.

Diluizione
Aggiungere 10% di acqua.

Pulizia attrezzi
Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

Stoccaggio
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | **www.alcasitalia.it**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Dati tecnici

PRODOTTO	Finitura decorativa
PESO SPECIFICO	1,240 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	6000 ± 2000 cP Brookfield a 23°C
pH	8-9
BRILLANTEZZA	Satinato (ca. 25 g.u. 60°)
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE A UMIDO	Classe 2
COLORE	Tinte di cartella
MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Rullo a pelo corto
RESA TEORICA	6-8 m^2/l per due strati
FUORI POLVERE	Circa 1 ora
SECCO AL TATTO (23°C)	3-4 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | **www.alcasitalia.it**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008