

# Alcasable Soft

## Descrizione

Pittura decorativa all'acqua per interni, perlescente, di facile applicazione. La particolare composizione, a base di copolimeri acrilici, cariche a granulometria selezionata e speciali additivi, conferisce al prodotto esclusivi e luminosi riflessi di sabbia. Viene proposta in tre differenti basi: PEARL, GOLD, RAME.

## Campi d'impiego

Per lo straordinario effetto cromatico è particolarmente indicata per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture uniche e prestigiose.

## Preparazione del supporto

Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto, applicare con pennello o rullo a pelo corto 1-2 mani di ISOLCOPREX INTERIOR (la prima diluita con il 50-100% di acqua, la seconda con il 20-30% di acqua), preferibilmente della stessa tonalità di ALCASABLE SOFT. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Dopo almeno 12 ore, applicare ALCASABLE SOFT.

## Applicazione

Applicare a pennello, operando a tratti alternati e incrociati ed avendo cura di evitare accumuli, una mano di ALCASABLE SOFT diluita con max. 10% di acqua. Dopo circa 4 ore, applicare la seconda mano, diluita con max. 10% di acqua, con la stessa tecnica. Nella fase di prima asciugatura, ripassare il pennello scarico al fine di orientare le particelle ed ottenere il disegno e l'effetto desiderato. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 30°C. Il prodotto può essere pulito con una spugna non abrasiva, utilizzando acqua e comuni saponi e detergenti neutri. Non impiegare detergenti alcolici e solventi.

**Per poter realizzare gli effetti decorativi descritti, è indispensabile impiegare come fondo il prodotto ISOLCOPREX INTERIOR.**

## Diluizione

Aggiungere al massimo 10% di acqua.

## Pulizia attrezzi

Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

### Alcas Italia srl

#### sede legale

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

#### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008

## Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

## Dati tecnici

PRODOTTO	Finitura decorativa
PESO SPECIFICO	1,140 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	5000 ± 1000 cP Brookfield a 23°C
pH	7-9
COLORE	Tinte di cartella
MANI CONSIGLiate	2 mani
METODO APPLICATIVO	Pennello spalter
RESA TEORICA	8-10 m <sup>2</sup> /l per due strati
FUORI POLVERE	Circa 1 ora
SECCO AL TATTO (23°C)	3-4 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24 ore

### REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

### Alcas Italia srl

#### sede legale

via A. Moro, 29  
 81031 Aversa (CE)  
 PI 03613710619  
 SDI 5RU082D

#### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
 81032 Carinaro (CE)  
 T +39 081 502 6184  
 info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
 di gestione per la qualità  
 UNI EN ISO 9001:2008

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
 di gestione ambientale  
 UNI EN ISO 14001:2008