Alcasan

Descrizione
Speciale additivo igienizzante che, aggiunto nelle tradizionali pitture, rende il film resistente all'attacco di muffe ed alghe. I particolari componenti lo rendono un fondamentale potenziamento per i prodotti che sono destinati ad essere applicati in ambienti soggetti all'attacco di specie biotiche. Grazie alla sua resistenza al lavaggio, assicura una prolungata efficacia nel tempo.

Campi d'impiego
Indicato per pitture e rivestimenti murali per uso interno ed esterno.

Applicazione
Aggiungere 250 ml per 7-14 litri di pittura o rivestimento murale. Mescolare bene prima dell'uso.

Pulizia attrezzi
Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Additivo igenizzante
PESO SPECIFICO	1,000 ± 0,005 kg/l

REV 1/2023
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | **www.alcasitalia.it**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008