# Alcasilk

## Descrizione
Finitura decorativa all'acqua per interni, opaca, di facile applicazione. La particolare composizione, con peculiari resine e cariche, conferisce al prodotto una particolare ruvidità al tatto e permette di ottenere speciali finiture decorative in spessori contenuti con particolari effetti di luce e forme.

## Campi d'impiego
Piacevole al tatto, è particolarmente indicata per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente dove si voglia realizzare una finitura decorativa di altissimo pregio ed eleganza.

## Preparazione del supporto
Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto, applicare a pennello o rullo a pelo corto 2 mani di ISOLCOPREX INTERIOR (la prima diluita con il 50-100% di acqua, la seconda con il 20-30% di acqua), preferibilmente della stessa tonalità di ALCASILK. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Dopo almeno 12 ore, applicare ALCASILK.

## Applicazione
Effetto scamosciato: applicare a pennello, operando in modo incrociato, due mani di ALCASILK diluite con 10-20% di acqua, attendendo almeno 4-6 ore tra una mano e l'altra.
Effetto tessuto: stendere e distribuire con pennello o con rullo a pelo corto una prima mano di ALCASILK diluita con il 20-30% di acqua e ripassare subito dopo con tampone millerighe operando in senso verticale. Dopo almeno 4-6 ore, applicare una seconda mano di ALCASILK diluita con le stesse modalità della prima.
Effetto tessuto a trama incrociata: stendere e distribuire con pennello o con rullo a pelo corto una prima mano di ALCASILK diluita con il 20-30% di acqua e ripassare subito dopo con tampone millerighe operando in senso orizzontale. Dopo almeno 4-6 ore, applicare una seconda mano di ALCASILK diluita con il 20-30% di acqua e ripassare subito dopo con tampone millerighe operando in senso verticale.
**È consigliabile realizzare questi tipi di effetti su superfici di dimensioni contenute**.
La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 5°C e 30°C. Il prodotto può essere pulito con una spugna non abrasiva, utilizzando acqua e comuni saponi e detergenti neutri. Non impiegare detergenti alcolici e solventi.



**Alcas Italia srl**

**sede legale**
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

**sede operativa**
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | **www.alcasitalia.it**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
**UNI EN ISO 9001:2008**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione ambientale
**UNI EN ISO 14001:2008**

**Per poter realizzare gli effetti decorativi descritti, è indispensabile impiegare come fondo il prodotto ISOLCOPREX INTERIOR.**

## Diluizione
Aggiungere 10-30% di acqua a seconda dell'effetto.

## Pulizia attrezzi
Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

## Stoccaggio
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| PRODOTTO | Finitura decorativa |
| PESO SPECIFICO | 1,000 ± 0,050 kg/l a 20°C |
| VISCOSITÀ | 3000 ± 500 cP Brookfield a 20°C |
| COLORE | Tinte di cartella |
| MANI CONSIGLIATE | 2 mani |
| METODO APPLICATIVO | Pennello, rullo, tampone millerighe |
| RESA TEORICA | 7-8 $m^2$/l per due mani<br>*La resa può variare in base all'effetto desiderato.* |
| FUORI POLVERE | Circa 20 minuti |
| SECCO AL TATTO (23°C) | 4-6 ore |
| SECCO IN PROFONDITÀ (23°C) | 24 ore |

**REV 1/2023**
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.



**Alcas Italia srl**

**sede legale**
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

**sede operativa**
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | **www.alcasitalia.it**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
**UNI EN ISO 9001:2008**

Azienda certificata
ISE Cert
Certificazione di sistemi di gestione ambientale
**UNI EN ISO 14001:2008**