

Bloccamuffa

Descrizione

Soluzione speciale per bonificare superfici aggredite da muffe, alghe e muschi. Il prodotto è **indispensabile** quando si intende ritinteggiare o rivestire dei supporti ammalorati dall'aggressione di alghe, in quanto arresta la proliferazione di quest'ultime che altrimenti, con qualsiasi altro tipo di trattamento, riuscirebbero a sopravvivere, sotto forma di spore, anche con l'applicazione di prodotti sanificanti. All'interno di un ciclo sanificante, quindi, tale prodotto è il primo ad essere impiegato.

Campi d'impiego

Ideale come fase di pre-trattamento in tutti quei casi in cui il supporto è stato attaccato da microorganismi.

Preparazione del supporto

Superfici esterne: rimuovere i microorganismi mediante idropulizia, attendere l'essiccazione, applicare una mano di BLOCCAMUFFA ed attendere 24 ore prima di procedere al ciclo di verniciatura.

Superfici interne: nel caso in cui il supporto presenti tracce di muffe o funghi, si sconsiglia di eseguire qualsiasi azione meccanica sul supporto prima di applicare la soluzione, in quanto ciò comporterebbe la diffusione di spore che potrebbero aggredire aree incontaminate delle pareti. Si raccomanda, quindi, di usare la soluzione bonificante direttamente sulle superfici contaminate. Se applicato in ambienti chiusi, aerare bene gli stessi durante e dopo l'uso di BLOCCAMUFFA. Lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24 ore e rimuovere energicamente con una spazzola le colonie di muffe ormai inattive.

Applicazione

Applicare 1 mano di BLOCCAMUFFA a pennello o a rullo. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

Diluizione

Pronto all'uso.

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Detergente bonificante
PESO SPECIFICO	1,000 ± 0,010 kg/l
VISCOSITÀ	Liquido
COLORE	Incolore
MANI CONSIGLIATE	1 mano
SOVRAVERNICIABILITÀ	24-48 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	10-12 m ² /l per uno strato
SECCO AL TATTO (23°C)	2 ore circa
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	18-24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl**sede legale**

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008