

# FUMOFIX

## Descrizione

Primer antimacchia semicoprente a base acquosa, per interni ed esterni. Prodotto con microemulsioni resinose che ne garantiscono l'elevata capacità di penetrazione anche su supporti compatti, oltre ad un forte potere consolidante anche su superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti. Indicato per supporti di ogni genere, quali: intonaci di diversa natura, cemento, mattone, calcestruzzo, gesso e vecchi rivestimenti o pitture.

## Campi d'impiego

Indicato per il trattamento di tutte quelle superfici dove e' necessario creare una barriera nei confronti di fuliggine, fumo, nicotina e annerimenti evitando l'affioramento superficiale.

## Preparazione del supporto

Spazzolare, lavare e raschiare bene asportando le parti non aderenti, stuccare, e quindi procedere all'applicazione di FUMOFIX.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da muffe e ben stagionato anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

## Applicazione

Applicare 1 mano di FUMOFIX, pronto all'uso, a pennello o a rullo. Attendere che il prodotto sia ben asciutto e dopo 4-6 ore procedere alla posa in opera del prodotto COPRIFUMO. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

## Diluizione

Pronto all'uso.

## Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

## Stoccaggio

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

### Alcas Italia srl

#### sede legale

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RUO82D

#### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2015

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2015

**Dati tecnici**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| PRODOTTO                   | Fissativo semicoprente ultrafine       |
| PESO SPECIFICO             | 1,00 ± 0,01 kg/l a 20°C                |
| MANI CONSIGLIATE           | 1 mano                                 |
| SOVRAVERNICIABILITÀ        | 4-6 ore                                |
| METODO APPLICATIVO         | Pennello, rullo                        |
| RESA TEORICA               | 12-16 m <sup>2</sup> /l per uno strato |
| SECCO AL TATTO (23°C)      | 1-2 ore                                |
| SECCO IN PROFONDITÀ (23°C) | 18-24 ore                              |

**REV 1/2023**

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

**Alcas Italia srl**

## sede legale

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

## sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2015