

Glitter Diamond

Descrizione

GLITTER DIAMOND è uno speciale toner a base di particolari copolimeri all'acqua e scaglie colorate dall'effetto 3D super luminose e scintillanti, con ottima stabilità di colore e luminosità. Aggiunto ai prodotti vernicianti quali pitture, decorativi e protettivi all'acqua, i frammenti colorati contenuti amplificano e riflettono la luce creando una superficie brillante e luminosa che impreziosisce le finiture.

È disponibile nelle varianti ORO, ARGENTO e ARGENTO OLOGRAFICO.

Campi d'impiego

Per lo straordinario effetto luminoso, è particolarmente indicato per decorare le superfici interne di appartamenti, ville, alberghi e, qualsiasi altro ambiente in cui si richiedano finiture particolari e brillanti.

Applicazione

GLITTER DIAMOND può essere versato direttamente all'interno dei prodotti a viscosità più bassa come idropitture o smalti, miscelando in modo adeguato.

Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa.

Diluizione

Pronto all'uso. Rimescolare esclusivamente a mano prima dell'uso.

Pulizia attrezzi

Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Dati tecnici

PRODOTTO	Additivo glitter
PESO SPECIFICO	1,000 ± 0,010 kg/l a 20°C
VISCOSITÀ	Liquido denso
COLORE	Oro, argento, argento olografico
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	1 confezione da 200 ml per 2-3 litri di prodotto

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl**sede legale**

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008