



SCHEMA TECNICA INDURENTE POLIFLEX AL

rev.1/16

DESCRIZIONE

Catalizzatore poliuretano a base di poliisocianato alifatico non ingiallente

CAMPI DI IMPIEGO

Additivo indurente (componente B) per finiture lucide e opache e per fondi poliuretani e acrilici.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Indurente poliuretano
PESO SPECIFICO	1,020 ± 0,010 kg/l
STATO FISICO	Liquido
COLORE	Incolore
ODORE	Caratteristico

STOCCAGGIO

Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio di 12 mesi. Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta. Temperatura di stoccaggio: +5°C a +30°C. Teme l'umidità.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.