

Isolfix

Descrizione

Fissativo isolante a base acrilica per interni ed esterni, di elevata resistenza agli alcali e forte potere consolidante.

Campi d'impiego

Indicato per il trattamento di tutte quelle superfici dove si voglia consolidare il preesistente, uniformare gli assorbimenti ed assicurare un buon ancoraggio delle pitture.

Preparazione del supporto

Supporti nuovi: spazzolare e spolverare fino a rimuovere ogni residuo friabile.

Supporti verniciati: spazzolare e raschiare bene asportando le parti non aderenti, stuccare, e quindi procedere all'applicazione di ISOLFIX opportunamente diluito in acqua.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da muffe e ben stagionato (almeno 4-6 settimane) anche nei nuovi rappezzati eventualmente apportati.

Applicazione

Applicare 1 mano di ISOLFIX a pennello o a rullo. Attendere che il prodotto sia ben asciutto e dopo almeno 4 ore procedere alla posa in opera del rivestimento finale. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

Diluizione

Aggiungere il 300-500% di acqua.

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Dati tecnici

PRODOTTO	Fissativo acrilico
PESO SPECIFICO	1,000 ± 0,005 kg/l a 20°C
VISCOSITÀ	16000 ± 2000 cP Brookfield a 20°C
MANI CONSIGLATE	1 mano
SOVRAVERNICIABILITÀ	4-6 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	40-60 m ² /l per uno strato
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	18-24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2008