

Legnolac Impregnante

Descrizione

Impregnante cerato protettivo all'acqua per legno, per esterni ed interni. A base di copolimeri speciali ad alto potere penetrativo, nutre il legno e lo protegge dagli attacchi di alghe, funghi e batteri. Di facile applicazione, il film ottenuto non altera la naturale traspirazione del legno, esalta le venature del legno, non sfoglia ed è iningiallente.

Campi d'impiego

Indicato per impregnare manufatti in legno sia in ambiente marino che montano. E' usato anche come mano di fondo in finiture con flatting lucidi.

Preparazione del supporto

Legno nuovo o già trattato con prodotti simili: carteggiare con carta abrasiva fine, sgrassare se necessario, spolverare.

Legno già verniciato: le vecchie pitture devono essere totalmente rimosse mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Nel caso di supporti danneggiati, stuccare, attendere l'essiccazione, carteggiare per eliminare il pelo del legno ed eventuali eccedenze o sbavature di stucco, spolverare.

In ogni caso, il supporto deve essere sano, perfettamente stagionato, asciutto sia in superficie che in profondità, esente da tracce di sporco, grasso, resina. Nel caso di legni resinosi, si consiglia un trattamento con diluente alla nitro per eliminare i residui resinosi.

Applicazione

Applicare almeno due mani di LEGNOLAC IMPREGNANTE a pennello, a rullo, a spruzzo, ad immersione. L'applicazione consigliata è, però, a pennello. Far trascorrere almeno 8 ore tra una mano e l'altra, e procedere ad una leggera carteggiatura tra mani successive. In condizioni di temperatura ed umidità diverse da quelle ottimali (temperature comprese tra +10°C e +30°C e U.R. inferiore a 65%) si consiglia di prolungare i tempi di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua dalla prima mano. Evitare l'applicazione su superfici assolate, gelide o umide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o con elevata umidità relativa. Mescolare bene e lentamente prima dell'uso, in particolare se il prodotto è stato colorato. E' consigliabile testare la tinta con prove preliminari, poiché la tonalità finale è fortemente influenzata dal colore originale del legno.

Per il legno esposto all'esterno è consigliabile associare a LEGNOLAC IMPREGNANTE una o due mani di LEGNOLAC PROTETTIVO lucido o satinato.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015

Diluizione

Pronto all'uso.

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Dati tecnici

PRODOTTO	Impregnante cerato all'acqua
PESO SPECIFICO	0,950 ± 0,010 kg/l
VISCOSITÀ	14" ± 2 (tazza DIN 4 a 23°C)
COLORE	Neutro e tinte di cartella
MANI CONSIGLATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo, immersione
RESA TEORICA	7-8 m ² /l per due strati
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	18-24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015