

# Optimax

## Descrizione

Pittura lavabile per interni, di facile applicazione, con ottima copertura ed ottimo punto bianco.

## Campi d'impiego

Particolarmente indicata per quelle superfici interne che richiedono una buona finitura estetica. È ottima anche per il cartongesso.

## Preparazione del supporto

Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.

Muri interni già trattati: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con ALCAFIX opportunamente diluito.

Muri già trattati con pittura a tempera o similare: inumidire la superficie con acqua, raschiare bene ed infine procedere come per muro nuovo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

## Applicazione

Applicare almeno 2 mani di OPTIMAX a pennello, rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

## Diluizione

Aggiungere 20-30% di acqua.

## Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

## Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

### Alcas Italia srl

sede legale  
via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

sede operativa  
Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008

**Dati tecnici**

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| PRODOTTO                   | Pittura lavabile per interni         |
| PESO SPECIFICO             | 1,610 ± 0,050 kg/l                   |
| VISCOSITÀ                  | 25000 ± 4000 cP Brookfield a 23°C    |
| pH                         | 7-9                                  |
| BRILLANTEZZA               | Opaco (<10 g.u. 85°)                 |
| POTERE COPRENTE            | Classe 2                             |
| ABRASIONE A UMIDO          | Classe 3                             |
| COLORE                     | Bianco                               |
| SPESSORI CONSIGLIATI       | 40-50 µm secchi per singola mano     |
| MANI CONSIGLATE            | 2 mani                               |
| SOVRAVERNICIABILITÀ        | 8-10 ore                             |
| METODO APPLICATIVO         | Pennello, rullo, spruzzo             |
| RESA TEORICA               | 4-5 m <sup>2</sup> /l per due strati |
| SECCO AL TATTO (23°C)      | 1-2 ore                              |
| SECCO IN PROFONDITÀ (23°C) | 18-24 ore                            |

**REV 1/2023**

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

**Alcas Italia srl****sede legale**

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

**sede operativa**

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008