

Protexpaint

Descrizione

Protettivo antimacchia ad acqua per interni, incolore ed opaco, a base di particolari leganti in dispersione acquosa, pigmenti trasparenti e speciali additivi che conferiscono elevate capacità di protezione superficiale. Di facile applicazione, può alterare leggermente la tinta iniziale del prodotto su cui è applicato e ne migliora in modo considerevole la smacchiabilità. La tecnologia "eggshell shield technology" non consente alle sostanze liquide idrosolubili di penetrare e rovinare il supporto.

Campi d'impiego

È particolarmente indicato per proteggere la superficie di tutti quei prodotti murali che, per loro composizione, tendono a gessare, come per esempio idropitture o per migliorare la resistenza alle macchie.

Preparazione del supporto

Accertarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Attendere almeno 48 ore dall'applicazione dell'ultima mano di idropittura.

Applicazione

Applicare due mani di PROTEXPAINT a pennello o a rullo a pelo raso. Applicare in modo tale da bagnare perfettamente la superficie per ottimizzare la protezione finale, ma avendo cura di stendere il prodotto perfettamente ed uniformemente. È indispensabile applicare due mani ed attendere la completa essiccazione del film per ottenere l'uniformità della finitura.

Non applicare su prodotti traspiranti o a basso contenuto di legante.

Mescolare bene e ripetutamente prima e durante l'uso.

Diluizione

Aggiungere 0-5% di acqua (in base all'assorbimento del supporto).

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015

Dati rimozione sostanze

SOSTANZA	ENTRO 5 MINUTI	ENTRO 1 ORA	ENTRO 24 ORE
THE'	Rimossa	Rimossa	Rimossa
CAFFE'	Rimossa	Rimossa	Visibile
SUCCO DI FRUTTA	Rimossa	Rimossa	Rimossa
CREME SPALMABILI	Rimossa	Rimossa	Visibile
SALSA DI POMODORO	Rimossa	Rimossa	Visibile
VINO ROSSO	Rimossa	Rimossa	Visibile
KETCHUP	Rimossa	Rimossa	Visibile
PENNARELLI BAMBINI	Rimossa	Rimossa	Rimossa
SALSA DI SOIA	Rimossa	Rimossa	Rimossa

Per la rimozione delle macchie e' necessario l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con detergenti neutri.

Alcas Italia srl

sede legale
via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa
Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015

Dati tecnici

PRODOTTO	Protettivo murale opaco
PESO SPECIFICO	0,980 ± 0,050 kg/l
VISCOSITÀ	290 ± 10 cP Brookfield a 23°C
BRILLANTEZZA	10 ± 0,5 g.u. (85°)
COLORE	Trasparente
SPESSORI CONSIGLIATI	10-20 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	12-15 m ² /l per 1 strato
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	24-36 ore

REV 1/2025

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
 81031 Aversa (CE)
 PI 03613710619
 SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
 81032 Carinaro (CE)
 T +39 081 502 6184
 info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione per la qualità
 UNI EN ISO 9001:2015

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
 di gestione ambientale
 UNI EN ISO 14001:2015