

Sanax Fissativo

Descrizione

Isolante fissativo antimuffa a base di speciali microemulsioni che conferiscono elevate capacità di penetrazione e di consolidamento. Grazie alle sue proprietà antimuffa, è particolarmente indicato per primerizzare e consolidare superfici da trattare con pitture antimuffa e igienizzanti.

Campi d'impiego

Trattamento di tutte quelle superfici dove si voglia consolidare il preesistente e creare le premesse per un buon ancoraggio e un uniforme assorbimento della nuova pittura, esaltando la finitura e la resa della nuova applicazione.

Preparazione del supporto

Eliminare le parti non aderenti ed eventuali efflorescenze, togliere polvere ed eventuali tracce di olio, grasso e altri agenti contaminanti. Livellare, stuccare se necessario e quindi procedere all'applicazione del fissativo.

In ogni caso, il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno 4-6 settimane) anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

Applicazione

Applicare 1 mano di SANAX FISSATIVO a pennello o a rullo. Applicare con temperature comprese tra +5 e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

Diluizione

Aggiungere 300-400% di acqua.

Pulizia attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Stoccaggio

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Alcas Italia srl

sede legale

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RUO82D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata



Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008

Dati tecnici

PRODOTTO	Fissativo antimuffa
PESO SPECIFICO	1,000 ± 0,010 kg/l
MANI CONSIGLIATE	1 mano
SOVRAVERNICIABILITÀ	10-12 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	30-50 m ² /l per uno strato
SECCO AL TATTO (23°C)	1-2 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	18-24 ore

REV 1/2023

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

Alcas Italia srl**sede legale**

via A. Moro, 29
81031 Aversa (CE)
PI 03613710619
SDI 5RU082D

sede operativa

Zona Asi Aversa Nord
81032 Carinaro (CE)
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata

Certificazione di sistemi
di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001:2008