

# Velatura

## Descrizione

Velatura silossanica trasparente decorativa, diluibile con acqua, di facile applicazione. La sua particolare composizione conferisce al prodotto elevate caratteristiche di penetrazione e protezione del supporto, grande traspirabilità, alta idrorepellenza, ottima lavabilità e capacità autopulente.

## Campi d'impiego

E' impiegata come finitura decorativa a velatura sia su pitture e rivestimenti per esterni, di natura minerale o sintetica, sia per decorazione di interni.

## Preparazione del supporto

La superficie da decorare deve essere ben asciutta, esente da sporco, da polvere e da eventuali tracce di oli e grassi, senza umidità e sali.

Superfici murali nuove: accertarsi che siano trascorse almeno 4-6 settimane di stagionatura dall'applicazione dell'ultima mano di intonacatura. Pulire accuratamente le superfici da ogni traccia di polvere, residui oleosi, sali e punte di intonaco. Eseguire un ciclo decorativo applicando una mano di fissativo ed una di pittura in una tonalità più chiara rispetto alla velatura.

Superfici murali già dipinte: eliminare le parti mal ancorate, togliere polvere o tracce di sporco. Su superfici ammalorate è necessario bonificare prima dell'applicazione.

Per il buon esito della decorazione finale, è opportuno che le superfici siano esenti da cavillature, micro-cavillature o lesioni. Particolare cura deve essere quindi posta alla preparazione di supporti esterni, in quanto la natura dei sottofondi, le tensioni strutturali, l'influenza degli agenti atmosferici, l'umidità di risalita o le infiltrazioni rendono particolarmente difficile l'ottenimento di una superficie del tutto priva di fessurazioni.

## Applicazione

Può essere applicato a pennello, frattazzo a spugna, spugne naturali, tamponi, guanti o altro a seconda dell'effetto decorativo desiderato.

La temperatura sia dell'ambiente che del supporto deve essere compresa +8°C e +28 °C. Non applicare su superfici calde o gelide, né in ambienti con elevata umidità relativa.

## Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso.

### Alcas Italia srl

#### sede legale

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

#### sede operativa

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184  
info@alcasitalia.it | www.alcasitalia.it

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

#### Azienda certificata



Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008

**Pulizia attrezzi**

Con acqua subito dopo il loro utilizzo.

**Stoccaggio**

Il prodotto deve essere stoccato ben chiuso a temperature comprese tra +8°C e +35°. Teme il gelo. Evitare assolutamente l'esposizione dei contenitori aperti all'aria ed all'umidità.

**Dati tecnici**

PRODOTTO	Finitura decorativa
PESO SPECIFICO	0,980 ± 0,020 kg/l a 20°C
VISCOSITÀ	900 ± 100 cP Brookfield a 20°C
pH	7-9
COLORE	Incolore, <b>compatibile solo con coloranti a base di pigmenti inorganici (ossidi di ferro, ossidi di cromo, ecc.)</b>
SPESSORI CONSIGLIATI	10-20 µm secchi per singola mano
MANI CONSIGLIATE	1 mano
METODO APPLICATIVO	Pennello, frattazzo a spugna, spugne naturali, tamponi, guanto
RESA TEORICA	10-15 m <sup>2</sup> /l per 1 strato
SECCO AL TATTO (23°C)	2-3 ore
SECCO IN PROFONDITÀ (23°C)	5-6 ore

**REV 1/2023**

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

2

**Alcas Italia srl****sede legale**

via A. Moro, 29  
81031 Aversa (CE)  
PI 03613710619  
SDI 5RU082D

**sede operativa**

Zona Asi Aversa Nord  
81032 Carinaro (CE)  
T +39 081 502 6184

info@alcasitalia.it | [www.alcasitalia.it](http://www.alcasitalia.it)

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
di gestione per la qualità  
UNI EN ISO 9001:2008

**Azienda certificata**

Certificazione di sistemi  
di gestione ambientale  
UNI EN ISO 14001:2008