

lübens[®]

SMALTO POLIVALENTE

UNIKO

ANTIRUGGINE - ANTICORROSIVO

**IDEALE PER FERRO - ACCIAIO - ZINCO - ALLUMINIO
PLASTICA - PVC - CEMENTO - VETRO - LEGNO**

Lubens® UNIKO



rullo
roller



pennello
brush



spruzzo
spray



5-6 m²/lt
per 2 strati
for 2 layers



24 ore
24 hours



diluyente
diluent
0-10%

Smalto antiruggine polivalente di alta qualità a base di particolari promotori di adesione, è adatto alla verniciatura di svariati tipi di supporti anche quelli più critici con presenza di ruggine. L'ottima resistenza all'abrasione, alle intemperie, gli alcali e alla luce fanno sì che possa essere utilizzato per esterni ed interni.

È impiegato come smalto di finitura per acciaio, lamiera zincata, alluminio, alluminio anodizzato, leghe leggere, plastica, pvc, ma anche legno, ferro, cemento, vetro, ceramica.

UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE COME ANTIRUGGINE, SI CONSIGLIA DI APPLICARLO PRONTO ALL'USO, PER CONFERIRE UN MAGGIORE POTERE.

APPLICAZIONE

Su vecchie pitture incoerenti, sfarinanti o con presenza di ruggine devono essere totalmente rimosse mediante spazzolatura o decapaggio chimico. Pulire e sgrassare con diluente N, asciugare con un panno pulito.

Per ferro nuovo è consigliabile sabbare al grado SA2 o spazzolare, spolverare e sgrassare fino a rimuovere ogni traccia di calamina.

È sempre consigliabile l'uso del CONVERTITORE o LUBENS ANTIRUGGINE TOP, per garantire un ciclo di verniciatura più qualitativo. Per supporti in plastica, vetro, ceramica: pulire, spazzolare il supporto e procedere direttamente all'applicazione del prodotto. Applicare due mani di UNIKO opportunamente diluito.

High quality multipurpose anti-rust solventborne paint, with specific adhesion promoters. It is recommended for coating of various substrates, including the most critical ones, whose surface is characterised by the presence of rust. The high resistance to abrasion, adverse weather conditions, alkalis and sunlight makes this product suitable for applications both indoor and outdoor. It is used as a top-coat paint for steel, galvanized steel sheets, anodized aluminium, aluminium alloys, plastic, PVC, as well as wood, iron, concrete, glass, ceramic.

IF EMPLOYED EXCLUSIVELY AS AN ANTI-RUST PAINT, IT IS ADVISABLE TO USE IT UNDILUTED, IN ORDER TO ACHIEVE HIGHER PERFORMANCES.

APPLICATION

On old paint/coatings: remove any inconsistent, flaking layer and any trace of rust, either by mechanical brushing or by chemical pickling. Clean and degrease using diluent N. Wipe with a clean cloth until the surface is dry.

On brand new, uncoated steel/iron: sandblast (level SA2) or brush, then dust and degrease until every trace of mill scale is removed.

In order to obtain a high quality painting cycle, it is always recommendable to use a rust CONVERTER or alternatively the primer LUBENS ANTIRUGGINE TOP. On plastic, glass, ceramic: clean and brush the surface, then apply the product. Apply two coats of UNIKO appropriately diluted.



Scansiona il Qr-Code
e scopri UNIKO



10 BIANCO



71 BIANCO GHIACCIO



73 GRIGIO ANTICO



74 GRIGIO LONDRA



75 ANTRACITE



90 NERO



50 TURCHESE




52 BLU NOTTE




21 GIALLO SOLE



31 ROSSO RUBINO



13 BIANCO PERLA




14 AVORIO EPOCA



80 CAMOSCIO



81 MARRONE CHIARO



82 TESTA DI MORO



60 VERDE PRIMAVERA



64 VERDE BOTTIGLIA



62 VERDE IMPERIALE



Zona Industriale ASI Aversa Nord
81032 Carinaro (CE) | tel. 081 502 61 84
www.alcasitalia.it | info@alcasitalia.it



@alcasitalia